Hospital de Especialidades
Teodoro Maldonado Carbo

Código	FMT-CI-123
Version	V 1.0

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES

INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL

APELLIDO Y NOMBRE																	FECHA :	DD/MM/AAAA													
ÁREA										HISTORIA CLÍNICA							FECHA DE COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVOS													DD/MM/AAAA
DÍAS																															
INDICACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Higiene de manos quirúrgica acorde técnica de la OMS previo a la aplicación del DMI																															
Uso de EPP adecuados (bata estéril, mascarilla quirúrgica, gorro y guantes estériles)																															
Antisepsia de la piel con antiséptico adecuado (gluconato de clorhexidina 2% en base alcohol) a la inserción / cambio y/o manipulación.																															
Se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento (circuito cerrado) y sin obstrucción.																															
Fijación , rotulacion del CVC y colocación de apósito estéril trasparente																															

OBSERVACIONES		FIRMA DEL RESPONSABLE	

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo	Código	FMT-CI-123
	Version	V 1.0

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES

MANTENIMIENTO DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL

APELLIDO Y NOMBRE				**FECHA :**	DD/MM/AAAA
ÁREA		**HISTORIA CLÍNICA**		**FECHA DE COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVOS**	DD/MM/AAAA

DÍAS

INDICACIONES	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Evaluación diaria de la necesidad del CVC, mediante observación directa o revisión de la historia clínica (retirar de inmediato cualquier catéter intravascular que ya no sea necesario).																															
Evaluación diaria de la cubierta protectora del catéter (intacta/limpia y/o hay presencia de signos de infección en el sitio de inserción).																															
Realiza la desinfección para el cambio de los puertos de conexión (llave de tres vías y equipos de PVC) - clorhexidina hidroalcohólica / pads de alcohol isopropílico al 70% y acceder únicamente con dispositivos estériles.																															
Se realiza el cambio de apósito estéril y curación acorde el protocolo establecido.																															
Mantener el circuito cerrado estéril en todos los componentes del sistema de monitoreo de presión.																															

OBSERVACIONES		**FIRMA DEL RESPONSABLE**	